

# Магнитные диски



103006 Москва, а/я 45  
 тел. (095) 972-1182  
 факс (095) 972-0791  
 e-mail info@jet.msk.su

- Компактный размер
- Емкость до 3 ГБ
- Время доступа — 10 мс
- Скорость вращения — 5400 об/с
- Скорость обмена до 20 МБ/с
- Дифференциальный и обычный SCSI-интерфейс
- FAST и WIDE FAST SCSI
- Время наработки на отказ — свыше 300 тыс. ч.

▼ Многобуферный кэш оптимизирует скорость операций чтения/записи ▼ Повышенная скорость вращения обеспечивает малое время латентности (5.56 мс) ▼ Оптимизация последовательности выполнения команд повышает эффективную производительность ▼ Внутренний буфер до 2 МБ позволяет поддерживать скорость обмена WIDE FAST SCSI ▼ Автоматическое переназначение плохих блоков ▼ Коррекция ошибок на всем пути данных от компьютера до магнитной поверхности ▼ Возможна синхронизация вращения в многодисковых конфигурациях ▼ Двухпортовые конфигурации для систем высокой надежности ▼ Конструкция с повышенной жесткостью защищает от ударов, вибрации и температурных воздействий

	1926	1936	2205	2210	2217
Емкость					
- неформатированная	2.6 ГБ	3.6 ГБ	0.7 ГБ	1.2 ГБ	2.0 ГБ
- форматированная	2.1 ГБ	3.0 ГБ	0.5 ГБ	1.0 ГБ	1.7 ГБ
Интерфейс	FAST SCSI-2				
Форм-фактор	5.25"FH*		3.5"FH*		
Количество поверхностей	21	21	5	9	15
Скорость вращения	5400 об/мин				
Вращательная латентность	5.56 мс				
Внутренняя скорость передачи, МГц	30 - 40	36 - 48	24 - 46	24 - 40	24 - 40
Скорость обмена					
- синхронная	10 МБ/с		10 МБ/с		
- асинхронная	4 МБ/с		5 МБ/с		
Среднее время доступа	12 мс		10 мс		
Время наработки на отказ	250 тыс. ч.		300 тыс. ч.		
Потребляемая мощность	30 Вт		12.5 Вт		

\* FH - полновысотный (Full Height)  
 HH - полувысотный (Half Height)

*Приглашаем  
дилеров!*